

Modelo **JV35E**

Termonebulizadora Portátil



Funcionalidad

Este equipo ha sido diseñado con los mejores componentes para facilitar la operación y hacerla precisa. Ideal para extensiones de pequeña y mediana escala. Tiene certificación internacional y cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de Salud

Producimos esta unidad con los mayores estándares de calidad y con los mejores materiales, es decir, acero inoxidable. De alta eficiencia de trabajo, excelente adhesión. Todos los sellos, juntas y diafragma en contacto con la solución están hechos de Teflón y Vitón.

Hemos diseñado este equipo para la utilizarse en el entorno Urbano y Agrícola. Se ha utilizado en almacenes, fábricas, plantas de alimentos, invernaderos, parques, campamentos, granjas de ganado, cerdos o de aves de corral, escuelas, restaurantes, etc.

Datos Técnicos

Peso (Vacío)	8,4 Kg	Cámara de Combustión	18,6 KW / 25 HP
Dimensiones (L x A x H)	137×27×31 cm	Velocidad de Flujo	44 l/h
Tanque de Solución	5 L	Energía	4 baterías x 1.5V
Tanque de Combustible	2 L	Presión T Solución	0.25 bar
Consumo de Combustible	1.5 l / h	Presión T Combustible	0.06 bar

Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 11.37.93.26
ventas@grupojuva.com
www.grupojuva.com